



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС СH.AB28.H20491

Срок действия с 05.02.2016 по 04.02.2019

№ 2039417

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ продукции ООО "СЕРКОНС" 115114, г. Москва, ул. Дербеневская, д. 20, стр. 16. Телефон (495) 7821708, факс (495) 7821708, адрес электронной почты info@serconsrus.com
ОГРН:1077746279665 Аттестат рег. № РОСС RU.0001.11AB28 выдан 09.06.2011 Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии

ПРОДУКЦИЯ Муфты соединительные «STRAUB» с уплотнительными манжетами EPDM, NBR, FPM/FKM, VITON A для соединения и ремонта труб (см. приложение на 3 листах, бланки №№ 0824747, 0824748, 0824749)
Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП):
48 3490

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ 12.2.003-91, ГОСТ 15763-91 (п.п. 1.5, 1.11, 1.27, 1.28, 3.5-3.7), ГОСТ 15763-2005 (п.п. 5.2.2, 5.2.3, 5.2.7, 5.2.15, 5.2.29 – 5.2.34)

код ТН ВЭД России:
7307 29 900 9

ИЗГОТОВИТЕЛЬ STRAUB WERKE AG
Адрес: 13, CH-7323, Wangs, ШВЕЙЦАРИЯ
Телефон: +41 81 725 41 00, Факс: +41 81 725 41 01

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН STRAUB WERKE AG
Адрес: 13, CH-7323, Wangs, ШВЕЙЦАРИЯ
Телефон: +41 81 725 41 00, Факс: +41 81 725 41 01

НА ОСНОВАНИИ протокола испытаний № 2205/3-29519 от 22.05.2015 г. Испытательная лаборатория Общество с ограниченной ответственностью «Сервис +», аттестат аккредитации регистрационный № РОСС RU.0001.21AB91 действителен до 21.10.2016 года.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема сертификации: 3.



Руководитель органа

Эксперт

подпись

подпись

А.А. Григорьев

инициалы, фамилия

В.В. Вдовин

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

№ **0824747**

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС СН.АВ28.Н20491

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК 005 (ОКП) код ТН ВЭД России	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
48 3490 7307 29 900 9	<p>Муфты соединительные «STRAUB» с уплотнительными манжетами EPDM, NBR, FPM/FKM, VITON А для соединения и ремонта труб:</p> <ul style="list-style-type: none"> - STRAUB-METAL-GRIP (PN до 67 кгс/см², внутренние диаметры 29,5-614,5 мм); - STRAUB-METAL-GRIP GT (PN до 67 кгс/см², внутренние диаметры 60,0-609,6 мм); - STRAUB-METAL-GRIP-FIRE-FENCE (PN до 67 кгс/см², внутренние диаметры 29,5-462,0 мм); - STRAUB-GRIP-L (PN до 46 кгс/см², внутренние диаметры 26,4-614,0 мм); - STRAUB-GRIP-L-FIRE-FENCE (PN до 46 кгс/см², внутренние диаметры 26,4-410,5 мм); - STRAUB-ECO-GRIP (PN до 6 кгс/см², внутренние диаметры 26,4-410,5 мм); - STRAUB-PLAST-GRIP (PN до 16 кгс/см², внутренние диаметры 39,0-256,0 мм); - STRAUB-COMBI-GRIP (PN до 16 кгс/см², внутренние диаметры 39,0/37,5-250,0/256,0 мм); - STRAUB-FLEX 1L (PN до 25 кгс/см², внутренние диаметры 47,0-170,5 мм); - STRAUB-FLEX 2 (2L, 2LV, 2LS, 2LU, 2H, 2XS) (PN до 25 кгс/см², внутренние диаметры 170,0-2037,0 мм); - STRAUB-FLEX 2 GT (2L, 2LS, 2LU, 2LV, 2H, 2XS) (PN до 25 кгс/см², внутренние диаметры 170,0-2037,0 мм); - STRAUB-FLEX 3 (3LS, 3LV, 3H, 3X) (PN до 25 кгс/см², внутренние диаметры 216,0-4070,0 мм); - STRAUB-FLEX 3,5 (3,5LV, 3,5H) (PN до 25 кгс/см², внутренние диаметры 320,0-4070,0 мм); - STRAUB-FLEX 4 (4LV, 4H) (PN до 25 кгс/см², внутренние диаметры 320,0-4070,0 мм); - STRAUB-FLEX-FIRE-FENCE (PN до 25 кгс/см², внутренние диаметры 47,0-2037,0 мм); - STRAUB-OPEN-FLEX 1L (PN до 25 кгс/см², внутренние диаметры 47,0-170,5 мм); - STRAUB-OPEN-FLEX 2 (2L, 2LS, 2LU, 2LV, 2H, 2XS) (PN до 25 кгс/см², внутренние диаметры 170,0-2037,0 мм); 	



Руководитель органа
Эксперт

подпись

 подпись

А.А. Григорьев

инициалы, фамилия

В.В. Вдовин

инициалы, фамилия

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

№ **0824748**

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС СH.AB28.H20491

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
 действие сертификата соответствия**

код ОК 005 (ОКП)	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД России		
48 3490		
7307 29 900 9	<ul style="list-style-type: none"> - STRAUB-OPEN-FLEX 3 (3L, 3LV, 3H, 3X) (PN до 25 кгс/см², внутренние диаметры 216,0-4070,0 мм); - STRAUB-OPEN-FLEX 3,5 (3,5LV, 3,5H) (PN до 25 кгс/см², внутренние диаметры 320,0-4070,0 мм); - STRAUB-OPEN-FLEX 4 (4LV, 4H) (PN до 25 кгс/см², внутренние диаметры 320,0-4070,0 мм); - STRAUB-OPEN-FLEX 1L GT (PN до 16 кгс/см², внутренние диаметры 71,5-170,5 мм); - STRAUB-STEP-FLEX 2 (2LS, 2LU, 2LV, 2H, 2XS) (PN до 25 кгс/см², внутренние диаметры 220,0-842,0 мм); - STRAUB-STEP-FLEX 3 (3LS, 3LU, 3LV, 3H, 3XS) (PN до 23 кгс/см², внутренние диаметры 884,0-4094,0 мм); - STRAUB-FLEX-PROTEX 1L (PN до 25 кгс/см², внутренние диаметры 47,0-170,5 мм); - STRAUB-FLEX-PROTEX 2 (2L, 2LS, 2LU, 2LV, 2H, 2XS), (PN до 25 кгс/см², внутренние диаметры 170,0-2037,0 мм); - STRAUB-FLEX-PROTEX 3 (3LS, 3LV, 3H, 3X), (PN до 25 кгс/см², внутренние диаметры 216,0-4070,0 мм); - STRAUB-FLEX-PROTEX 4 (4LV, 4H), (PN до 25 кгс/см², внутренние диаметры 320,0-4070,0 мм); - STRAUB-PLAST-PRO (PN до 16 кгс/см², внутренние диаметры 63,0-355,0 мм); - STRAUB-REP-FLEX (PN до 16 кгс/см², внутренние диаметры 46,0-805,0 мм); - STRAUB-CLAMP (SCE, SCZ) (PN до 16 кгс/см², внутренние диаметры 44,0-440,0 мм); - STRAUB-RPK (PN до 16 кгс/см², внутренние диаметры 44,0-440,0 мм); -Кольцевая прокладка Straub Strip-Insert из нержавеющей стали (диаметры 21,3 – 4070,0 мм) -Кольцевая прокладка Straub Strip-Insert из полиэтилена (диаметры 21,3 – 4070,0 мм) 	



Руководитель органа

Эксперт

_____ подпись

 _____ подпись

А.А. Григорьев

инициалы, фамилия

В.В. Вдовин

инициалы, фамилия

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

№ 0824749

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС СН.АВ28.Н20491

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК 005 (ОКП) код ТН ВЭД России	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
48 3490 7307 29 900 9	-Кольцо жесткости STRAUB-PG (диаметры 40,0-1600,0 мм) -Монтажный инструмент (стяжная цапга) для Straub Open-Flex d 400 мм -Комплект противопожарный Fire-Fence (для муфт с внутренними диаметрами от 21,0 до 2037,0 мм); Муфты ремонтные «STRAUB» с уплотнительными манжетами EPDM, NBR для ремонта труб типов: -STRAUB-RPK (PN до 16 кгс/см ² , внутренний диаметр 44,0-440,0 мм)	
	ИЗГОТОВИТЕЛЬ: STRAUB WERKE AG 13, CH-7323, Wangs, ШВЕЙЦАРИЯ	



Руководитель органа

Эксперт

подпись

подпись

А.А. Григорьев

инициалы, фамилия

В.В. Вдовин

инициалы, фамилия